

UNI-WAX

Cera Protettiva di Finitura per Interni ed Esterni



Confezione:

Flaconi da 1 kg x 12 Pz.

Taniche da 5 kg x 4 Pz.

Note:

Ottimo su ceramica, sanitari e cromature
limitare l'utilizzo su marmo.

Avvertenze:

Biodegradabilità non inferiore al 90%.
Il prodotto non è classificato pericoloso.

DESCRIZIONE

UNI-WAX è una cera liquida all'acqua che dona al manufatto un aspetto estetico semi-lucido e nel contempo rinforza le proprietà antimacchia. Da utilizzarsi come manutenzione ordinaria o come finitura dopo il trattamento impregnante di fondo all'esterno. UNI-WAX è un prodotto che va a completare ed aumentare la protezione idro-oleorepellente e anti-macchia sulle superfici esterne. Idoneo per cotto,terrecotte,klinker,cementi,pietre naturali non lucide e gres a superficie grezza.

MODALITÀ D'USO

Preparare il pavimento lavandolo a fondo con l'ausilio di lavasciuga o monospazzola e aspiraliquidi. Risciacquare e lasciare asciugare perfettamente. Agitare prima dell'uso. Operare sempre con temperature superiori a +10°C.

Applicare una prima mano di UNI-WAX (pronto all'uso) con vello spandicera, straccio in cotone o rullo. Dopo 1-2 ore applicarne una seconda ed eventualmente una terza mano con le stesse modalità.

L'essiccazione avviene in circa 2-3 ore, attendere l'asciugatura prima di calpestarlo. Il completo indurimento e le caratteristiche idro-oleorepellenti saranno sviluppati dalle successive 48 ore.

DATI TECNICI

PH tal quale: 8,8

Colore: Bianco

Profumo: Leggermente profumato

DOSI DI IMPIEGO

Resa indicativa: 15-25 mq/lt per mano a seconda del tipo di pavimento:

- Cotto 10-20 mq/lt
- Pietra compatta: 20-30 mq/lt
- Cemento: 15-25 mq/lt



MADE IN ITALY